

Características

Yeso Bond es un producto líquido concentrado base agua de tonalidad rosa elaborado con resinas de alta calidad y aditivos especiales, diseñado para mejorar la adherencia, resistencia y manejabilidad del yeso que será aplicado en concreto o aplanados.

- Fácil y rápida aplicación.
- Mejora la adherencia y resistencia del yeso.
- Evita el desprendimiento/desmoronamiento del yeso.
- Evita el picado de las superficies.
- Su tono rosa deja una tenue marca en la superficie, teniendo así el control durante la aplicación.
- Mejora la fijación del yeso a la superficie.
- Le proporciona a la pasta mejor consistencia para trabajar.

Se utiliza como sellador y otorga mayor anclaje entre el yeso y el sustrato, ya sea de concreto, yeso, tabla roca o plafón, mejorando el rendimiento del acabado final.

Mejora su adhesividad y consistencia en la elaboración de pastas para yeso.



Presentación

1 lt
4 lt
19 lt



Dosificación

Como aditivo:
2 a 4 litros de Yeso Bond
por cada 19 litros de pasta



Rendimiento

8 a 10 m²/lt diluido.
5 a 7 m²/lt directo.
(Estos datos pueden variar
dependiendo de la
porosidad del sustrato)



Dilución

Como sellador:
1 Litro de agua por cada
litro de Yeso Bond



Herramienta de aplicación

Brocha
Rodillo



Almacenamiento

Manténgase en
lugares frescos y
secos, y fuera del
alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional 12 meses a
partir de su fecha de elaboración.

Instrucciones de uso

La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, restos de recubrimientos viejos que se estén desprendiendo, humedad y salitre.

COMO SELLADOR

Aplique Yeso Bond diluido sobre la superficie a aplicar, deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento.

NOTA: NO aplicar recubrimiento después de 12 horas de secado.

COMO ADITIVO

Agregue Yeso Bond al agua de mezcla de 2 a 4 litros de producto por cada 19 lts de pasta.

Propiedad	Valor	Unidades
Viscosidad	2,500-3,000	cps
Densidad	1.05 + - 0.3	kg/lit
Sólidos en peso	25 + - 1	%
Tiempo de secado al tacto	30	min

Limitaciones

- Evitar aplicar en superficies húmedas o con problemas de salitre.
- No apto para sellar pisos, escaleras, terrazas o cualquier superficie a pisar.
- No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

Recomendaciones

- Homogenizar la mezcla antes de usar.
- Evite dejar el envase abierto por tiempos prolongados para evitar la formación de natas.
- Considere la porosidad del sustrato ya que este afectará el rendimiento.

Precauciones

- En caso de ingesta accidental, no provoque vómito y acuda inmediatamente al médico.
- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con abundante agua y acuda al médico.
- La manipulación de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Importante

Los datos de esta Ficha Técnica representan valores típicos del producto. Por lo tanto, esta información solo sirve como una guía general y el usuario final deberá realizar pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. La información técnica, advertencias, recomendaciones y desempeño del producto se basan en pruebas de laboratorio así como en experiencia de la práctica misma estando sujeta a cambios sin previo aviso. Para cualquier duda diríjase a su agente de ventas.

GARANTÍA

Liga Tirol está fabricado con productos de la más alta calidad. Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio ha decidido modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.