

Ficha técnica

Pintura Colorvi

Pintura Vinil-Acrílica Blanca para recubrir superficies nuevas o repintados, para superficies interiores y exteriores. Cuenta con un acabado mate alcanzando su mayor poder cubriente al secar.

Este producto está fabricado con materia prima que no contiene compuestos de plomo ni mercurio.

Tipo	Acabado	Segmento	Usos	Color	Producto
Vinil - Acrílico	MATE	Arquitectónico	Ideal para superficies interiores y exteriores	Blanco	no inflamable

Rendimiento práctico 6 - 8 m² por litro.*

A un espesor húmedo = 10 milésimas de pulgadas.

Nota: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

Información técnica

- **VISCOSIDAD:** Método: LCC – VIS – 001 - 105 - 110 KU
- **DENSIDAD:** Método: LCC – DEN – 003 - 1.3660 ± 0.02 Kg/L
- **SÓLIDOS EN PESO:** Método: LCC – %ST – 008 - 49 ± 2 %
- **PH:** Método: LCC – pH – 001 - 8.2 - 9
- **SECADO AL TACTO:** 30 minutos
- **SECADO AL REPINTADO:** 60 minutos
- **CURADO TOTAL:** 7 días
- **BRILLO:** Máximo 5 U.B. (a 80")
- **BLANCURA:** Mínimo 79 WIU
- **OPACIDAD:** Mínimo 97% a e = 10 milésimas de pulgadas.
- **DILUCIÓN:** En agua de 10% a 15%



Evaluado con la NORMA NMX - C - 423 - ONNCCE - 2019.

Uso y recomendaciones

- Como recubrimiento en interiores y exteriores para pintado y mantenimiento.
- Recomendado para aplicar en superficies de concreto, cemento, block, ladrillo, fibrocemento, mortero, yeso, texturizado, estuco y madera.
- Ideal para áreas donde se realice un cambio continuo del recubrimiento.
- No se recomienda usar en áreas donde se debe pisar.
- No aplicar en sustratos que estén expuestos constantemente a la humedad.
- El producto no debe exponerse a condiciones extremas como químicos corrosivos, álcalis y altas temperaturas.
- Después de su uso, manténgase bien cerrado en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los niños.
- El envase cerrado entre 5° y 35°C, bajo techo.
- No tallar la superficie pintada con: fibra, cepillo, lija, o similares. Para lavar utilizar solo agua y esponja.

Preparación del producto:

El producto deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia

* Usando una espátula limpia mezclar el producto con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia la superficie hasta conseguir una consistencia uniforme.

* Incorporar el producto por completo antes y después de diluir.

Aplicación

- La superficie debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida la adherencia como son: polvo, grasa, aceite, óxido, humedad, etc.
- Las pinturas viejas o en mal estado, deberán eliminarse por completo.
- En caso de superficies de concreto o yeso nuevas usar SELLADOR 5X1 y para repintado SELLADOR 1X1.
- Aplicar en una sola dirección y dejar al menos 60 minutos; posterior aplicar una segunda capa perpendicular a la primer mano y dejar secar por completo.

Equipo de aplicación:

Brocha



Cepillo de cerda



Pistola de Aspersión



Rodillo

